



für Vollstern / Wohnungstern (KDG)

Produkt	Artikel	Artikelnummer	Vollstern			Wohnungstern - System								Bemerkung
			4 Dosen	8 Dosen	12 Dosen	(alle WG mit eigener Zuleitung v.Keller) (4 Dosen im Stern innerhalb der Wohnung)								
			vom Keller			2 WG	3 WG	4 WG	5 WG	6 WG	7 WG	8 WG		
 Verstärker	HLC 32 G	217 343	1			1								V:33 / R:26 dB
	HLC 43 G	217 403		1	1		1	1						V:39 / R:29 dB
	HVD 44	217 357							1	1	1	1		V:40 / R:30 dB
 Verteiler	HFT 2	408 020		1	1	1								2 fach - 4 dB
	HFT 3	408 030					1							3 fach - 6 dB
	HFT 4	408 040	1			2	3	5	5	6	7	8		4 fach - 8 dB
	HFT 6	408 060							1	1				6 fach - 10 dB
	HFT 8	408 080									1	1		8 fach - 12 dB
symmetrische Abzweiger	HFT 411	408 011	1	2										4 fach Abzweiger 12 dB
	HFT 616	408 616			2									6 fach Abzweiger 16 dB
Multimedia Dosen	GUT MME 4 F	540 143	4	8	12									Stichdose 4 dB
	GUT MME 13 F	541 133				8	12	16	20	24	28	32		Durchgangsdose 13 dB
Erdungsschienen	ESF 02	720 020	1	1	1			1	1				1	2 fach
	ESF 05	720 050	1			1	1	1	1					5 fach
	ESF 09	720 071		1						1	1	1		9 fach
	ESF 17	720 018			1									17 fach
Montagebleche	LB 3040	189 341	1	1		1	1							Lochblech (30 x 40)
	LB 4060	189 462			1			1	1	1	1	1		Lochblech (40 x 60)
	LB 8060	189 701	als größere Alternative								Lochblech (80 x 60)			
Koaxialkabel	CSA 9511 A	750 952	60	160	240	100	150	300	350	350	350	350		120 dB Schirmung
Abschlusswiderstände	FUR 75	610 770							1	1				für Abzweiger/Verteiler
	GUR 750	610 760				8	12	16	20	24	28	32		für Dosen
Patchkabel	AJK 25-5	750 960	1	2	1			1	1					F/F 25 cm / VE 5 Stück
	AJK 50-5	750 961			2	1	1	1	1	2	2	2		F/F 50 cm / VE 5 Stück
Montage und Zubehör	KRA 07	718 351												Abisolierer
	KRZ 05	718 360												Zange für FKS 06+ QM
	FKS 06	620 281												Kompressionsstecker

Die Artikel in dieser Empfehlung beruhen auf einem Eingangspegel am Übergabepunkt von min. 66 dBV.
 Kabellänge ca. 25 m im Vollstern oder für Wohnungsternsystem ca. 15 m bis in die Wohnung und 10 m innerhalb der Wohnung zur Dose.
 Bitte beachten Sie, dass diese Vorlage eine grobe Schätzung darstellt. Abweichungen sind am besten erst mit Rücksprache anzubieten.

