Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu

GOING FUTURE TODAY.

Netzwerk Encoder

HDIP 1

- zur Modulierung von lokalen HDMI-Signalquellen (z. B. Kamera, Settop Box, PC) in einen IP Transportstrom
- Multiple Ausgangsströme mit unterschiedlichem Protokoll / Auflösung / Bitrate
- Downscale Konvertierung der Auflösung
- unterstützt HLS Protokoll (simultane Wiedergabe bei unterschiedlicher Auflösung und Bitrate)
- USB Port für TS Aufnahme und Wiedergabe
- HDMI Eingang
- IP Ausgang über UDP (Unicast / Multicast), RTMP, RTP / RTSP, HTTP und HLS

Typ		HDIP 1
Bestellnummer		380 275
EAN-Code		4026187197483
Encoding		
Encoding Videodateien		ja, TS via USB
Video-Encoding		MPEG 4 AVC / H.264
Schnittstelle		HDMI
Auflösungen		1920x1080 60P, 1920x1080 50P; 1920x1080 60i, 1920x1080 50i; 1280x720 60p, 1280x720 50P, 720x480 60i, 720x576 50i
Video-Bitraten	[Mbps]	1 ... 15
Audio-Encoding		MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC
Sample-Rate	[kHz]	48; 44,1 (RTMP)
Bitrate	[kbps]	48, 64, 96, 128
Ausgang		
		UDP (Unicast/multicast), RTMP, RTP/ RTSP, HLS, HTTP (RJ45, 100/1000M Self Adaption)
System		
Fernwartung		Webserver NMS
Sprache		Englisch
Upgrade		USB / NFS
Allgemeine Daten		
Abmessungen	[mm]	183 x 110 x 45
Spannungsversorgung	[VDC]	12
Gewicht	[kg]	< 1
Betriebstemperaturbereich	[°C]	0 ...+45

Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH
Olefant 3
D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)

Telefon: 02204 / 405 - 0
Fax: 02204 / 405 - 10
E-Mail: kontakt@astro-kom.de
www.astro-kom.de

Version 10-2019