QAM BOX u. DVB-T BOX

Kompaktkopfstellen



Bedienoberfläche mit der Easy-Software starten

Wie Sie das Gerät anschließen müssen, erfahren Sie in der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Betriebsanleitung. Nachdem Sie Ihre QAM BOX oder DVB-T BOX mit Ihrem PC oder Laptop verbunden haben, können Sie die Bedienoberfläche besonders einfach über die ebenfalls im Lieferumfang (auf USB-Stick) enthaltene Easy-Software starten.

Nachdem Sie das Gerät über die LAN-Buchse mit Ihrem PC oder Laptop verbunden haben sollten Sie diesen zunächst starten. Nach dem Hochfahren stecken Sie den USB-Stick in eine der USB-Eingangsbuchsen Ihres PC oder Laptop. Es erscheint eine Dialogbox in der Sie bestätigen müssen, dass der Inhalt des Sticks angezeigt werden soll. Doppelklicken Sie dann auf die Setup-Datei um die Installation zu starten und klicken Sie dann auf die Taste "Weiter". Die Installation sollte in der Regel automatisch ablaufen.

Image: Main and CAMPesse MACAMPesse Image: Main and CAMPesse Image: Main and CAM Boxen (noch max. 58 Sekanden) QAM Boxen im WEB-Browser starten Isgewählter Netzwerkadapter des PCs tel(R) 02566DM 2: Gigabit Netzwerkverbindung Addresse: 0.0.0 No.0	N.	ARTINO Carlina	ID Adamson	MARC Advances	[12:	
Waten ad OAM Boxen (roch max. 58 Sekunden) QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs- tel[R] 825660M-2- Gigabit Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaske: 0.0.0	Mr.	ASTRU Gerate	IP-Adresse	MAC-Adresse	minweis	
Watten ad QAM Boxen (noch max. 58 Sciunden) QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs- tel[R] 82566DM-2- Gigabit-Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaske: 0.0.0						
Waten auf QAM Boxen (noch mar. 58 Sekunden) QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs- iel(R) 82566DM-2- Gigabit-Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaske: 0.0.0						
Waten auf GAM Boxen (noch max. 58 Sekunden) QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs el(R) 925660M-2-Gigabit Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaske: 0.0.0						
Waten ad QAM Boxen (noch max. 58 Schunden) QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs el (R) 925660M-2- Gigabit Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaske: 0.0.0						
Waten ad QAM Boxen (noch max. 58 Selanden) QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs- el(R) 925660M-2-Gigabit Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 Netzmaske: 0.0.0						
m Waten ad QAM Boxen (noch max. 58 Seisenden) QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs el(R) 82566DM 2- Gigabit-Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaskc: 0.0.0						
Waten ad QAM Basen (noch was: 58 Sokanden) QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs- e([R] 02566DM-2-Gigabit-Netzwerk/verbindung Adresse: 0.0.0.0						
Waten af QAM Bozen (noch max: 58 Solanden) QAM Bozen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs						
QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs- el (R) 825660M-2- Gigabit Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaske: 0.0.0.0						
QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs- lel(R) 82566DM-2-Gigabit-Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaskc: 0.0.0.0			Watten auf QAM Bo	xen (noch max. 58 :	Sekunden)	
QAM Boxen im WEB-Browser starten sgewählter Netzwerkadapter des PCs tel(R) 02566DM 2-Cigabit Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaskc: 0.0.0			III Waten auf QAM Bo	zen (noch maz. 58 :	Selaunden)	
isgewählter Netzwerkadapter des PCs			Watten auf QAM Bo	xen (noch max. 58 :	Sekunden)	
sgewählter Netzwerkadapter des PCs- tel(R) 82566DM -2 Gigabit Netzwerkverbindung Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaske: 0.0.0			Watten auf QAM Bo QAM Boxen i	m WEB-Browser sta	Sekunden)	
tel(R) 82566DM-2-Gigabit-Netzwerkverbindung -Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaske: 0.0.0.0			Waten auf QAM Bo QAM Boxen i	xen (noch max. 58 : m WEB-Browser sta	Sekunden) Inten	
Adresse: 0.0.0.0 - Netzmaske: 0.0.0.0	sgewi	ihlter Netzwerkadapter	Waten auf GAM Bo QAM Boxen in r des PCs	xen (roch max. 58 : m WEB-Browser sta	Sekunden) Irten	
	sgewi	ihlter Netzwerkadapter 92566DM-2-Gigabit-Ne	Waten auf GAM Bo QAM Boxen i r des PCs tzwerkverbindung	m WEB-Browser sta	Sekunden) Irten	

Starten Sie nun das zuvor installierte Easy-Programm. Sie sehen nun die Startoberfläche des Programms (siehe links). Es wird auomatisch nach den IP-Adressen angeschlossener Geräte gesucht. Die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des Suchvorgangs wird in grün angezeigt.

i iver	zwerkadapter auswählen				
Nr.	ASTRO Geräte	IP-Adresse	MAC-Adresse	Hinweis	
1	QAM BOX	169.254.1.1	00-17-72-06-00-ac		
-		m			
		un QAM Boxen i	im WEB-Browser sta	rten	
sgew	ählter Netzwerkadapte	QAM Boxen i des PCs	im WEB-Browser sta	rten	

🖝 Maga (198	254.512						P-26× + 44	IRG QAA	IRGK I	×		n *
o			,	lame: Al	TRO	ime: 0 DAM B	1 Jan 1970 00:31 09. Up	State	BOX US 131m 095, SW1 Necity, Contact	4825 FW.4810 HW:1 t John Doe, admin	2 Bexample.com	
•	QAM	Channels										
	Citan.	Transponder	CIN	CIN Reserve	Power	BER	Prequency	RF-En	\$520.15			
	1	ZDF Vision (TP077)					D306 (821) / 306.0 MHz	00	not looked			
	2	RTL Group (TPOD)					D314 (522) / 314 0 MH2	00	not locked			
	а	Pro7/SAT1 (TP107)					D322 (823) / 322 0 MHz	on	not locked			
	4	ARD Digital1 (TP0T)	0 -				D330 (824) / 330.0 MHz	on	not looked			
	2	ARD Digital2 (TP08)	9) -				D338 (528) / 338 0 MH2	00	not locked			
	6	ARD Digital3 (TP10)	9 -				D346 (826) / 346.0 MHz	on	not locked			
	L	ARD Digital4 (TPOS	1) -	-			D364 (827) / 364 0 MHz	00	not looked			
	4	ARD Digitals (TP11	9 -				D362 (528) (352.0 MHz	on	not locked			
	2	Media Broado (TP1)	14) -				D370 (829) (370.0 MHz	00	not looked			
	10	ORP Digital (TP115)					D378 (\$30) / 378 0 MHz	00	not locked			
	11	(TP26)					D366 (831) / 396.0 MHz	on	not locked			
	12	SES-ASTRA (TPOS) -	-		-	D394 (332) / 394 0 MHz	00	not looked			
	12	SES-ASTRA (TPODI	1 -	-		-	D402 (533) (402 0 MHz	on	not locked			
	14	SES-ASTRA (TP102	₿ -				D410 (834) / 410.0 MHz	on	not locked			
	15	SES-ASTRA (TP108	1 -				D418 (535) / 418 0 MH2	on	not locked			
	10	SKT Dia (IPORI)	1.1				Dete (2001) etc 0 met	on	NOT IDEXED			
	FMC	hannels										
	FM				× '	Leve	ncy Status			5		
	1	CDF Vision (TP077) (Chan. 1)	BID (2801	12 PMT 8	6695	-3.0	I D TRANSPORT	TREAM				
	2 2	ZDF Vision (TP077) (Chan. 1)	SID 2801	IS PMT 8	10535	-3.0	NH2 NO TRANSPORT	TREAM				
	2 2	(Chan, 1)	SID:2501	7 PMT 8	2535	100.38	NHL NO TRANSPORT	TREAM				
	4 4	(Chan, T)	5ID:2847	S PMT 6	85535	-3.0	1 dB NO TRANSPORT	TREAM				
	5 4	RD Digital4 (TP083)	BID 2847	S PMT 8	0535	89.207	NO TRANSPORT	TREAM				Sie haben einen entgangenen Ar

Sobald die Suche abgeschlossen ist, werden die MAC- und IP-Adresse der gefundenen Module in einer Tabelle aufgelistet.

Klicken Sie anschließend auf die Taste "XXX Boxen im Webbrowser starten".

Ihr Webbrowser wird nun mit der Bedienoberfläche des Geräts gestartet (siehe links).

Wie Sie die Konfiguration des Geräts durchführen müssen, erfahren Sie in der Betriebsanleitung.

 Weitere Hinweise zur Montage finden Sie in der Betriebsanleitung zum Gerät.