



500 m Trommel

100 m Ring

CSA 111

Technische Daten

Typ		CSA 111
Bestellnummer		750 110 (100 m, Ring) 750 111 (500 m, Trommel)
EAN-Code		4026187197711 (100 m, Ring) 4026187197728 (500 m, Trommel)
Innenleiter CU blank / massiv	[Ø mm]	1,13
Dielektrikum geschäumtes PE	[Ø mm]	4,8
Schirmung 1:		doppelt kaschierte Aluminiumfolie, geklebt
Schirmung 2:	[mm]	0,12 * 128, Aluminiumgeflecht
Schirmung 3:		doppelt kaschierte Aluminiumfolie
Mantel (PVC weiß, Metermarkierung)	[Ø mm]	6,9
Impedanz	[Ω]	75
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-20...70
Brandschutzklasse		Eca
Dämpfung je 100 m @ 20°C		
5 MHz		1,65
50 MHz		4,60
230 MHz		9,10
400 MHz		11,90
860 MHz		17,80
1000 MHz		19,40
1350 MHz		22,90
1750 MHz		26,30
2150 MHz		29,90
2400 MHz		31,80
Schirmungsmaß		
Klasse		A+
30 - 3000 MHz		typisch ≥ 110
Transferimpedanz		
Klasse		A+
5 - 30 MHz	[mΩ/m]	≤ 2,5