

500 m Trommel

250 m Abrollkartonage

100 m Ring



Technische Daten

Typ		CSA 111	
Bestellnummer		750 110 (100 m, Ring) 750 140 (250 m, Abrollkartonage) 750 111 (500 m, Trommel)	
EAN-Code		4026187197711 (100 m, Ring) 4026187198862 (250 m, Abrollkartonage) 4026187197728 (500 m, Trommel)	
Innenleiter CU blank / massiv	[Ø mm]	1,13	
Dielektrikum geschäumtes PE	[Ø mm]	4,8	
Schirmung 1:		doppelt kaschierte Aluminiumfolie, geklebt	
Schirmung 2:	[mm]	0,12 * 128, Aluminiumgeflecht	
Schirmung 3:		doppelt kaschierte Aluminiumfolie	
Mantel (PVC weiß, Metermarkierung)	[Ø mm]	6,9	
Impedanz	[Ω]	75	
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-20...70	
Brandschutzklasse		Eca	
Dämpfung je 100 m @ 20°C			
5 MHz		[dB]	1,65
50 MHz			4,60
230 MHz			9,10
400 MHz			11,90
860 MHz			17,80
1000 MHz			19,40
1350 MHz			22,90
1750 MHz			26,30
2150 MHz			29,90
2400 MHz			31,80
Schirmungsmaß			
Klasse			A+
30 - 3000 MHz			typisch ≥ 110
Transferimpedanz			
Klasse			A+
5 - 30 MHz	[mΩ/m]		≤ 2,5