

Typ		CSA 9511 B2ca
Bestellnummer		750 195 (100 m, Ring)
EAN-Code		4026187197780 (100 m, Ring)
Innenleiter CU blank / massiv	[Ø mm]	1,0
Dielektrikum geschäumtes PE	[Ø mm]	4,5
Schirmung 1:		Al-kaschierte Spezialfolie, mit Dielektrikum verklebt
Schirmung 2:	[mm]	wie 1. Schirm, überlappend
Schirmung 3:		Cu-Geflecht, verzinkt
Mantel (FRNC weiß)	[Ø mm]	6,8
Impedanz	[Ω]	75
Brandschutzklasse		B2ca
Dämpfung je 100 m @ 20°C		
5 MHz	[dB]	0,9
50 MHz		4,2
100 MHz		6,2
1000 MHz		21,0
1600 MHz		26,8
2000 MHz		29,9
Schirmwirkung		
Kopplungswiderstand 5 - 30 MHz	[mΩ/m]	< 0,9
Schirmdämpfung	[dB]	30 - 1000 MHz: > 115 1000 - 2000 MHz: > 115 2000 - 3000 MHz: > 110
Mechanische Eigenschaften		
Gewicht	[kg/m]	49
Minimaler Biegeradius	[mm]	35
Maximale Zugbelastung	[N]	110
Verbrennungswärme	[kWh/m]	0,19
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-20...70