

Typ		GUT 104			
Bestellnummer		540 834			
EAN-Code		4026187192723			
		Stichleitungsdose			
Frequenzbereich					
	[MHz]	5 - 47	47 - 862	950 - 2400	
Anschlussdämpfung					
Buchse RF / TV		-	1,5 ± 1,5*	-	
F-Buchse SAT 1	[dB]	-	-	1,5 ± 1,5*	
F-Buchse SAT 2		0,2 ± 0,2	0,3 ± 0,3	0,5 ± 0,5	
Reflexionsdämpfung					
Eingang 1		-	> 10	> 10	
Eingang 2		> 18	> 10	> 10	
RF / TV	[dB]	-	> 10	-	
SAT 1		-	-	> 10	
SAT 2		> 18	> 10	> 10	
Entkopplung					
RF / TV - SAT 1		-	> 15	> 12	
RF / TV - SAT 2	[dB]	> 60	> 50	> 40	
SAT 1 - SAT 2		> 60	> 40	> 25	

\*) an den Filterflanken zusätzlich 0, 5 dB möglich

DC-Durchgang maximal 25 V 500 mA von Sat 1 zu Eingang 1 sowie SAT 2 zu Eingang 2

Schirmungsmaß: Klasse A + 10 dB