

Typ		HDIQ 1
Bestellnummer		380 277
EAN-Code		4026187198978
Kodierung		
Video-Encoding		HEVC/ H.265 , MPEG 4 AVC/H.264
Interface		HDMI
Auflösung		1920*1080_60P, 1920*1080_50P; 1920*1080_59.94P, 1920*1080_59.94i; 1920*1080_60i, 1920*1080_50i; 1280*720_60p, 1280*720_59.94 1280*720_50P
Video Bitraten	[Mbps]	1 ... 15
Audio Encoding		MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2; AC3 Pass-through
Sample Rate	[kHz]	48
Bit Rate	[kbps]	48~384Kbps (MPEG-1 Layer 2& LC-AAC) 24~128 Kbps (HE-AAC) 18~56 Kbps (HE-AAC V2)
DVB-C Modulation		
Standards		J.83A (DVB-C), J.83B
MER	[dB]	≥ 43
Konstellationen		J.83A: 16/32/64/128/256QAM; J.83B: 64/ 256 QAM
Bandbreite	[MHz]	J.83A: 8; J.83B: 6
HF Frequenz	[MHz]	30~960, 1 KHz Schritte
HF Ausgangspegel	[dBm]	-16~ -36 (71~91dBµV), 0,1dB Schritte
Symbol Rate	[Ksps]	5000 - 9000
DVB-T Modulation		
Standard		DVB-T COFDM
Bandbreite	[MHz]	6, 7, 8
Konstellationen		QPSK, 16QAM, 64QAM
Code Rate		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guard Intervall		1/32, 1/16, 1/8, 1/4
Übertragungsmodus		2K
MER	[dB]	≥ 35
HF Frequenz	[MHz]	100-900, 1KHz Schritte
HF Ausgangspegel	[dBm]	-63 ~ -16, 1dB Schritte
System		
Management		Web-GUI, LED + Keyboard
Sprache		Englisch
LCN		ja
Update		über Weboberfläche
Allgemeine Daten		
Management		Tasten am Gerät, LCD
Abmessungen	[mm]	160 x 120 x 52
Spannungsversorgung	[VDC]	12
Gewicht	[kg]	< 1
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0 ...+45