

Typ		HDIQ 4
Bestellnummer		380 400
EAN-Code		4026187240868
Kodierung		
Video Enkodierung		MPEG2, MPEG4 AVC/H.264
Eingang		HDMI*4 (oder SDI*4)
Auflösung		1920*1080_60P, 1920*1080_50P (für MPEG4 nur AVC/H.264) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*480_60i, 720*576_50i
Verzögerung		Normal, Modus 1, Modus 2
Audio Enkodierung		MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, AC-3 2.0
Samplerate	[kHz]	48
Bitrate	[kbps]	64, 96, 128, 192, 256, 320
Modulation DVB-C		
Standard		J.83A , J.83B, J.83C
MER	[dB]	≥ 42
HF Frequenz		4 Carrier kombinierter Ausgang; 30 - 960 MHz, 1 kHz Schritte
HF Ausgangspegel	[dbm]	-30...-10 (77--97 dBμV), 0,1dB Schritte
Symbolrate	[MSPS]	5.000 ~ 9.000 einstellbar
Konstellation		J.83A: 16 / 32 / 64 / 128 / 256QAM; J.83B und J.83C: 64 / 256QAM
Bandbreite		J.83A: 8 M; J.83B und J.83C: 6 M
System		
Lokales Interface		LCD + Kontrolltasten
Remote Management		WEB Interface
Ausgänge		ASI Ausgang (BNC Typ); 1 IP (4*SPTS oder 1 MPTS) Ausgang über UDP, RTP/RTSP (RJ45, 100 M)
NMS Interface		RJ45, 100 M
Sprache		Englisch
Allgemeine Daten		
Spannungsversorgung	[VAC]	100 - 240
Abmessungen	[mm]	420 x 400 x 44
Gewicht	[kg]	4,5
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0 - 45