

Typ		RFSI	RFSO
Bestellnummer			
EAN-Code		4026187270230	4026187270247
Eingang			
Eingangsspannung und Frequenz	[V~ / Hz]	35 ... 70 ± 10 % / 50 ± 3 %	
minimale Eingangsspannung	[V~]	10	
Nennstrom Normalbetrieb pro Kanal	[A~]	0 ... 8,5 (nominal)	
Überlastabschaltung pro Kanal	[A~]	10 ± 10 %	
max. zul. Kurzschlussstrom pro Kanal	[A~]	13,5	
Auslösestrom Inversebetrieb pro Kanal (Bei Leistungsflussrichtung zurück zum Spannungskonstanthalter)	[A~]	1 ± 10 %	
Signalisierung hoher Spannung der Kanäle untereinander	[V]	> 84	
Erkennung Unterspannung mit Warnung über LED	[V]	< 58	
Erkennung Unterspannung mit Abschaltung	[V]	< 42	
Max. Verlustleistung des Geräts	[W]	5	
typ. Verlustleistung des Geräts	[W]	< 2	
Allgemeine Daten			
Gewicht	[kg]	0,7	
Produktsicherheit		EN / IEC 62368-1	
Schutzklasse		0	II
Einbau- und Betriebshöhe	[m]	< 2000 über N.N.	
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0 ... 40	-20 ... +65
Schutzart		IP 20	IP 54
zulässiger Installationsort		Telekommunikationszentren / Kabelverzweiger bzw. Räumlichkeiten mit eingeschränktem Zugang gem. EN 62368-1	
Installation		Fachkraft	
Betrieb		Fachkraft	unterwiesene Person oder Fachkraft