

Typ		SAM 98
Bestellnummer		360 525
EAN-Code		4026187199296
Receiver-Ausgänge		8
Eingänge		8 x SAT, 1 x terrestrisch
<b>SAT-Bereich</b>		
Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150
Maximaler Ausgangspegel	[dB $\mu$ V]	101*
Ebenenentkopplung	[dB]	30
Teilnehmerentkopplung	[dB]	25
Einfügedämpfung	[dB]	3...2
<b>Terrestrischer Bereich</b>		
Frequenzbereich	[MHz]	5 - 862
Teilnehmerentkopplung	[dB]	25
Einfügedämpfung	[dB]	20
<b>Gemeinsame Daten</b>		
Eingangsspannung Vertikal / Horizontal	[V]	12 - 14,5 / 16 - 19
Low / High Band Frequenz	[kHz]	0 / 22
Maximaler Fernspeisestrom	[mA]	800 (400 je LNB)
Stromaufnahme je Teilnehmer	[mA]	28
Nominale Eingangsleistung bei 0 mA / 500 mA Last	[W]	0,7 / 11,1
Sekundärspannung	[V]	18
Versorgungsspannung	[VAC]	90 - 265
EMV		entspricht EN 50083-2
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...+55
Gewicht	[kg]	0,67
Abmessungen (B x H x T)	[mm]	265 x 107 x 43

\*) SAT EN50083-3, 35-dB-IMA