

Typ		SAM 56 Q	SAM 58 Q	SAM 512 Q	SAM 516 Q
Bestellnummer		360 521	360 522	360 523	360 524
EAN-Code		4026187199258	4026187199265	4026187199272	4026187199289
Receiver-Ausgänge		6	8	12	16
Eingänge		4 x SAT, 1 x terrestrisch			
SAT-Bereich					
Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150			
Maximaler Ausgangspegel	[dB μ V]	102*			102
Ebenenentkopplung	[dB]	30			
Teilnehmerentkopplung	[dB]	25			
Einfügedämpfung	[dB]	4...1			
Terrestrischer Bereich					
Frequenzbereich	[MHz]	5 - 862			
Maximaler Ausgangspegel	[dB]	passiv		passiv	
Teilnehmerentkopplung	[dB]	25			
Einfügedämpfung (passiv)	[dB]	19		23	
Gemeinsame Daten					
Eingangsspannung Vertikal / Horizontal	[V]	12 - 14,5 / 16 - 19			
Low / High Band Frequenz	[kHz]	0 / 22			
Maximaler Fernspeisestrom	[mA]	500			
Stromaufnahme je Teilnehmer	[mA]	38			
Nominale Eingangsleistung bei 0 mA / 500 mA Last	[W]	0,7 / 11,1			
Sekundärspannung	[V]	18			
Versorgungsspannung	[VAC]	90 - 265			
EMV		entspricht EN 50083-2			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...+55			
Gewicht	[kg]	0,5		0,67	
Abmessungen (B x H x T)	[mm]	192 x 107 x 43		265 x 107 x 43	

*) SAT EN50083-3, 35-dB-IMA