

Typ		SEV WQ
Bestellnummer		360 009
EAN-Code		4026187240837
Eingänge		2, F-Buchse
Ausgänge		4, F-Buchse
Eingangsfrequenz	[MHz]	290 - 2340
Ausgangsfrequenz	[MHz]	950 - 2150
Ausgangspegel	[dB μ V]	55 - 80
Eingangspegel	[dB μ V]	54 - 79
Umwandlungsverstärkung	[dB]	0 - 5
Entkopplung	[dB]	26
Rückflussdämpfung	[dB]	\geq 8 (typ. 12)
Band und Polarität		V : Vertikal 290 - 2340 MHz Eingang H : Horizontal 290 - 2340 MHz Eingang VL : Vertikal Low-Band 950 - 1950 MHz Ausgang HL : Horizontal Low-Band 950 - 1950 MHz Ausgang VH : Vertikal Hi-Band 1100 - 2150 MHz Ausgang HH : Horizontal Hi-Band 1100 - 2150 MHz Ausgang
DC Eingangsspannung	[V]	10 - 20
Max. DC Stromaufnahme	[mA]	< 150 @ 20 V
Spannungsversorgung		von STB oder Multischalter (VL)
Abmessungen	[mm]	90 x 80 x 40