

Typ		AMS 5020 ECOswitch	
Bestellnummer		360 552	
EAN-Code		4026187131241	
<b>Frequenzbereiche</b>			
Terrestrik passiv	[MHz]	5 - 862	
SAT - ZF	[MHz]	950 - 2150	
<b>Verteildämpfung</b>			
Terrestrik passiv	[dB]	4 ± 1	
SAT - ZF	[dB]	4,5 ± 1	
<b>Rückflussdämpfung</b>			
Terrestrik	[dB]	18, ab 40 MHz -1,5 / Oktave	
SAT - ZF	[dB]	typ. 14, min. 10	
<b>Entkopplung</b>			
Terrestrik: Ausgang 1 - Ausgang 2	[dB]	typ. 25, min. 20	
SAT - ZF: Ausgang 1 - Ausgang 2	[dB]	typ. 26, min. 22	
Terrestrik - SAT	[dB]	typ. 40, min. 36	
SAT Stamm - SAT Stamm	[dB]	typ. 40, min. 36	
<b>Weitere Daten</b>			
Wellenwiderstand	[Ω]	75	
DC- Durchlass SAT System max.; diodentkoppelt	[V / mA]	25 / 700	
EMC		entspricht EN 50083-2	
Umgebungstemperatur	[°C]	-15...+55	
Gehäuse (B x H x T)	[mm]	170 x 177 x 47	