

Typ		AMS 9020 ECOswitch	
Bestellnummer			360 902
EAN-Code			4026187160166
Frequenzbereiche			
Terrestrik passiv	[MHz]		5 - 862
SAT - ZF	[MHz]		950 - 2150
Verteildämpfung			
Terrestrik passiv	[dB]		4,2 ± 1
SAT - ZF	[dB]		4,6 ± 1,1
Rückflussdämpfung			
Terrestrik	[dB]		18, ab 40 MHz -1,5 / Oktave
SAT - ZF	[dB]		typ. 14, min. 10
Entkopplung			
Terrestrik: Ausgang 1 - Ausgang 2	[dB]		typ. 25, min. 20
SAT - ZF: Ausgang 1 - Ausgang 2	[dB]		typ. 26, min. 22
Terrestrik - SAT	[dB]		typ. 40, min. 36
SAT Stamm - SAT Stamm	[dB]		typ. 40, min. 36
Weitere Daten			
Wellenwiderstand	[Ω]		75
Anschlüsse			15 F-Buchsen
DC- Durchlass je SAT System A/B max.; diodenentkoppelt	[V / mA]		25 / 700
EMV			entspricht EN 50053-2
Umgebungstemperatur	[°C]		-15...+55
Gehäuse (B x H x T)	[mm]		250 x 257 x 47