

Typ		U 174
Bestellnummer		380 174
EAN-Code		4026187611026
Netzwerkschnittstellen (zum U 1xx passiv weitergeleitet)		
Management; Daten		2 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45); 2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)
Protokoll		IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNMP, IGMPv3
Transportstrombearbeitung		
TS Kapselung		UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC
Paketlänge	[Bytes]	188 / 204
COFDM-Modulator		
COFDM Modus; Träger Modulation		2k / 8k; QPSK, 16-, 64-QAM
Bandbreite	[MHz]	6, 7, 8
Maximale Bruttodatenrate	[Mbit/s]	31,668
Signalverarbeitung		gemäß DVB-Standard
Kodieraten; Guard-Intervalle		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Datenraten-Anpassung		☒
PCR-Korrektur (< 500 ns gemäß DVB)		☒
NIT-Handling (statisch)		☒
PID Remapping		☒
PID Filterung		Drop oder Pass PID-Filter
MER (Equalizer)	[dB]	≥ 43
Schulterdämpfung	[dB]	> 56 (< 700 MHz); > 54 (≥ 700 MHz)
HF-Modulator		
Anschlüsse	[Ω]	75, 2 x F-Buchse
Frequenzbereich	[MHz]	47 - 862, digital moduliert
Frequenzabweichung	[kHz]	< 10
Ausgangspegel	[dBμV]	114
Intermodulationsabstand	[dB]	> 60
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 14
Allgemeine Daten		
Leistungsaufnahme	[W]	28,1
Gehäuse		19'', 1 HE (U 100 Basisgerät)
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+45