

Typ		V 253 CT2 CI	
Bestellnummer		380 272	
EAN-Code		4026187171384	
Frontend-Anschlüsse	[Ω]	F-Buchse, 75	
DVB-C Demodulator			
Eingangsdatenrate	[Mbaud]	0,5 - 7	
Modulationsarten		QPSK, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256	
DVB-T und DVB-T2 Demodulator			
Modulation		DVB-T: 4-, 16-, 64-QAM	DVB-T2: 4-, 16-, 64-QAM, 256-QAM
Guard-Intervall		DVB-T: 1/4; 1/8; 1/16; 1/32	DVB-T2: 1/4; 5/32; 1/8; 5/64; 1/16; 1/32; 1/64; 1/128
FEC		DVB-T: 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8	DVB-T2: 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6
FFT-Mode		DVB-T: 2k, 8k	DVB-T2: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Bandbreite	[MHz]	DVB-T: 6; 7; 8	DVB-T2: 5; 6; 7; 8
Fernspeisespannung	[V]	5, typ. 100 mA, schaltbar	
ASI-Ausgang			
Anschlüsse	[Ω]	MCX Buchse, 75	
Datenrate	[MBit/s]	270	
Übertragungsmodi		Packet burst / continuous	
Paketlänge		188 / 204	
TS-Bearbeitung			
Datenratenanpassung		<input checked="" type="checkbox"/>	
PCR-Korrektur		<input checked="" type="checkbox"/>	
NIT-Handling		<input checked="" type="checkbox"/>	
PID-Filterung / -Remapping		PID-Remapping	
Service-Filterung		Online Pass- / Drop-Filter	
CI Schnittstellen		<input checked="" type="checkbox"/>	
Allgemeine Daten			
Leistungsaufnahme	[W]	11,5	
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50	