

Typ		X-PAL quad-4	V 614-4
Bestellnummer		380 331	380 332
EAN-Code		4026187150839	4026187131906
DVB-S-Demodulator			
Anschlüsse	[Ω]	75, F-Buchse	
DVB-S Modulation		QPSK; 8PSK	
Eingangs-Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150	
Eingangspegel	[dBμV]	40 - 80	
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 10	
Eingangssymbolrate	[MS/s]	max. 45,0	
DVB-S Roll-off-factors		0,20;0,25;0,35	
Viterbi-Decodierung (gemäß DVB-Standard)		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8; automatisch / manuell	
HF-Modulatoren			
Anschlüsse	[Ω]	75, IEC-Buchse	
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47 - 862, Nachbarkanalpaare; unabhängig einstellbar	
Ausgangskanäle		K2 - K69, 2 Nachbarkanalpaare	
Ausgangspegel	[dBμV]	95 - 100, beide Nachbarkanalpaare separat einstellbar	
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60	
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10	
Nebenwellenabstand	[dB]	typ. 60	
TV-Standard		PAL, A2/NICAM; (weitere auf Anfrage)	
Intercarrier Geräuschspannungsabstand	[dB]	typ. 58	
Restträgergenauigkeit	[%]	1	
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 58	
Allgemeine Daten			
Leistungsaufnahme	[W]	17,4	
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+45	