

Typ		X-DVB-S/FM duo	X-DVB-S/FM quad	X-DVB-S/FM octopus
Bestellnummer		330 638	330 639	330 645
EAN-Code		4026187131753	4026187131784	4026187680121
Demodulator				
Anschlüsse	[Ω]	F-Buchse, 75		
Demodulatortyp		QPSK		
Eingangsfrequenzbereich	[MHz]	950 - 2150		
Eingangspegel	[dBμV]	40 - 80		
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 10		
SAT-ZF Bandbreite	[MHz]	36		
Spektrumsformung	[%]	35 (cos-roll-off)		
Eingangsdatenrate	[Mbaud]	2 - 35, einstellbar		
AFC Fangbereich		automatisch eingestellt		
Viterbi-Decodierung (entsprechend DVB-Standard)		1/2; 2/3 3/4 5/6 7/8 automatisch / manuell		
FM Modulator				
Anzahl der Ausgänge		2	4	8
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse, 75		
Ausgangsfrequenz Schrittweite	[MHz] [kHz]	87,5 - 108 10		
RDS-Daten: statisch dynamisch		PS 2 x 8 Zeichen Radiotext / PTY / PS		
Ausgangspegel	[dBμV]	max. 98		
Intermodulationsabstand	[dB]	> 70		
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 14		
Geräuschspannungsabstand	[dB]	> 64		
Fremdspannungsabstand	[dB]	> 72		
Preemphasis	[μs]	50		
Stereo-Übersprechdämpfung	[dB]	typ. 60		
Klirrfaktor	[%]	< 0,05		
Frequenzgang	[dB]	< 1		
Allgemeine Daten				
Leistungsaufnahme	[W]	5,7		
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50		