

Typ		X-DVB-S/PAL twin DD	X-DVB-S/PAL twin DD CI	X-DVB-S/PAL duo	X-DVB-S/PAL duo CI
Bestellnummer		330 676	330 677	330 686	330 687
EAN-Code		4026187651756	4026187680138	4026187111014	4026187111021
<b>QPSK-Demodulator</b>					
Anschlüsse	[Ω]	75, F-Buchse			
Eingangs-Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150			
Eingangspegel	[dBμV]	40 - 80			
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 10			
AFC-Fangbereich		wird automatisch eingestellt			
SAT-ZF-Bandbreite	[MHz]	36			
Spektrumsformung cos-roll-off	[%]	35			
Eingangsdatenrate	[mBaud]	2 - 35, einstellbar			
Viterbi-Decodierung (gemäß DVB-Standard)		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8; automatisch / manuell			
CI Schnittstellen		-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HF-Modulatoren</b>					
Anschlüsse	[Ω]	75, IEC-Buchse			
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47 - 862 (2 Nachbarkanäle)		47 - 862 (unabhängig einstellbar)	
Ausgangskanäle		K2 - K69 (C2 - C69) (2 Nachbarkanäle)		K2 - K69 (C2 - C69) (unabhängig einstellbar)	
Ausgangspegel	[dBμV]	90 - 100 (am Ausgang des Basisgeräts)			
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60			
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10			
Nebenwellenabstand	[dB]	typ. 60			
TV-Standard		PAL			
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 55			
<b>Allgemeine Daten</b>					
Leistungsaufnahme	[W]	14	17,5	10,5	13,5
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50			