

Typ		X-UKW twin	X-FMC quad
Bestellnummer		330 740	380 328
EAN-Code		4026187651114	4026187141271
Anzahl der Eingänge		2	4
UKW Eingang			
Anschlüsse	[Ω]	75, F-Buchse	
Frequenzbereich	[MHz]	87,5 - 108	
Schrittweite	[kHz]	10	
Eingangspegel	[dBμV]	40 - 80	
Eingangsdämpfungssteller	[dB]	-	0...-31, 0,5 dB Abstufung
Reflexionsdämpfung	[dB]	typ. 10 im Kanal	typ. 20 im Kanal
RDS			
Modulator		-	digital
RDS		-	RDS demoduliert
ZF			
ZF-Bereich	[MHz]	10,7	-
ZF-Bandbreite	[kHz]	typ. 250	-
UKW Ausgang			
Anschlüsse	[Ω]	75, BNC Buchse	
Frequenzbereich	[MHz]	87,5 - 108	
Ausgangspegel	[dBμV]	typ. 98	
Ausgangsdämpfungssteller	[dB]	0...-15, 0, 5 dB Abstufung	
Schrittweite	[kHz]	10	
Klirrfaktor	[%]	< 1	< 0,5
Fremd- / Geräuschspannungsabstand	[dB]	60 / 54	
Frequenzgang	[dB]	± 2	
Übersprechdämpfung	[dB]	typ. ≥ 30	
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10	> 16
Allgemeine Daten			
Leistungsaufnahme	[W]	12	3,7
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+ 50	